

Электропривод типа Б

Обозначение электропривода	Пределы регулирования муфты ограничения крутящего момента, Н·м	Предельное число оборотов выходного вала, об	Частота вращения выходного вала, об/мин (предельное отклонение ±10%)	Максимальное усилие на маховике, Н	Исполнение выходного вала	Двигатель		Места установки	Масса с двигателем, кг, не более
						тип	номинальная мощность, кВт		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2-ОБ-01	от 100 до 250	0,2-1,5	11	735	Под кулачки	АИРБ71А4А1	0,63	в герметичной оболочке	77
2-ОБ-02		0,8-2	25			4АС80В4А5 или МАПП80В4А1	1,7		75 77,5
2-ОБ-03		1,6-3							
2-ОБ-04		2,5-6							
2-ОБ-05		4-10							
2-ОБ-06		8-20							
2-ОБ-07		16-40							
2-ОБ-08		30-60							
2-ОБ-09		50-120							
2-ОБ-10		100-200							
2-ОБ-11		0,8-2	50			4АС80В4А5 или МАПП80В4А1	1,7		75 77,5
2-ОБ-12		1,6-3							
2-ОБ-13		2,5-6							
2-ОБ-14		4-10							
2-ОБ-15		8-20							
2-ОБ-16		16-40							
2-ОБ-17		30-60							
2-ОБ-18		50-120							
2-ОБ-19		100-200							
2-ПБ-01	0,2-1,5	11	735	Под кулачки	АИРБ71А4А1	0,63	в обслуживаемых помещениях	77	
2-ПБ-02	0,8-2	25			4АС80В4А5 или МАПП80В4А3	1,7		75 77,5	
2-ПБ-03	1,6-3								
2-ПБ-04	2,5-6								
2-ПБ-05	4-10								
2-ПБ-06	8-20								
2-ПБ-07	16-40								
2-ПБ-08	30-60								
2-ПБ-09	50-120								
2-ПБ-10	100-200								
2-ПБ-11	0,8-2	50			4АС80В4А5 или МАПП80В4А3	1,7		75 77,5	
2-ПБ-12	1,6-3								
2-ПБ-13	2,5-6								
2-ПБ-14	4-10								
2-ПБ-15	8-20								
2-ПБ-16	16-40								
2-ПБ-17	30-60								
2-ПБ-18	50-120								
2-ПБ-19	100-200								