

Электропривод типа Г

Обозначение электропривода	Пределы регулирования муфты ограничения крутящего момента, Н·м	Предельное число оборотов выходного вала, об	Частота вращения выходного вала, об/мин (предельное отклонение ±10%)	Максимальное усилие на маховике, Н	Исполнение выходного вала	Двигатель		Места установки	Масса с двигателем, кг, не более
						тип	номинальная мощность, кВт		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-ОГ-01	от 1000 до 2500	0,8-2	20	735	под кулачки	4AC100L4A5	4,25	в герметичной оболочке	190
2-ОГ-02		1,6-3							
2-ОГ-03		2,5-6							
2-ОГ-04		4-10							
2-ОГ-05		8-20							
2-ОГ-06		16-40							
2-ОГ-07		30-60							
2-ОГ-08		50-120							
2-ОГ-09		100-200							
2-ОГ-10		0,8-2							
2-ОГ-11		1,6-3							
2-ОГ-12		2,5-6							
2-ОГ-13		4-10							
2-ОГ-14		8-20							
2-ОГ-15		16-40							
2-ОГ-16		30-60							
2-ОГ-17		50-120							
2-ОГ-18		100-200							
2-ОГ-19		120-240							
2-ОГ-20		200-480							
2-ОГ-21		400-800							
2-ОГ-22	от 600 до 1400	4-10	40	735	под кулачки	4AC100L4A5	4,25	в герметичной оболочке	190
2-ОГ-23		8-20							
2-ОГ-24		16-40							
2-ОГ-25		30-60							
2-ОГ-26		50-120							
2-ОГ-27		100-200							
2-ОГ-28		120-240							
2-ОГ-29		200-480							
2-ОГ-30		400-800							
2-ПГ-01		от 1000 до 2500							
2-ПГ-02	1,6-3								
2-ПГ-03	2,5-6								
2-ПГ-04	4-10								
2-ПГ-05	8-20								
2-ПГ-06	16-40								
2-ПГ-07	30-60								
2-ПГ-08	50-120								
2-ПГ-09	100-200								

Обозначение электропривода	Пределы регулирования муфты ограничения крутящего момента, Н·м	Предельное число оборотов выходного вала, об	Частота вращения выходного вала, об/мин (предельное отклонение ±10%)	Максимальное усилие на маховике, Н	Исполнение выходного вала	Двигатель		Места установки	Масса с двигателем, кг, не более	
						тип	номинальная мощность, кВт			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
2-ПГ-10	от 1000 до 2500	0,8-2	40	735	под кулачки	МАП122-4С или 5АС132SA4A3 или 5АС132S4A3	7,5	в обслуживаемых помещениях	240	
2-ПГ-11		1,6-3								249
2-ПГ-12		2,5-6								249
2-ПГ-13		4-10								
2-ПГ-14		8-20								
2-ПГ-15		16-40								
2-ПГ-16		30-60								
2-ПГ-17		50-120								
2-ПГ-18		100-200								
2-ПГ-19		120-240								
2-ПГ-20		200-480								
2-ПГ-21	400-800									
2-ПГ-22	от 600 до 1400	4-10				4АС100L4A5	4,25		190	
2-ПГ-23		8-20								
2-ПГ-24		16-40								
2-ПГ-25		30-60								
2-ПГ-26		50-120								
2-ПГ-27		100-200								
2-ПГ-28		120-240								
2-ПГ-29		200-480								
2-ПГ-30		400-800								