

Обозначение электропривода	Пределы регулирования муфты ограничения крутящего момента, Н·м	Предельное число оборотов выходного вала, об	Частота вращения выходного вала, об/мин (предельное отклонение ±10%)	Максимальное усилие на маховике, Н	Исполнение выходного вала	Двигатель		Места установки	Масса с двигателем, кг, не более
						тип	номинальная мощность, кВт		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-ПМ-01	от 5 до 10	0,8-2,3	9,5	360	под кулачки	АВ-042-4МА1	0,025	в обслуживаемых помещениях	16,5
2-ПМ-02		1,6-4,5							
2-ПМ-03		3-8							
2-ПМ-04		6-16							
2-ПМ-05		12-24							
2-ПМ-06		0,8-2,3							
2-ПМ-07		1,6-4,5							
2-ПМ-08		3-8							
2-ПМ-09		6-16							
2-ПМ-10		12-24							
2-ПМ-11	от 5 до 15	0,8-2,3	15	360	под кулачки	АВ-042-4МА1	0,025	в обслуживаемых помещениях	16,5
2-ПМ-12		1,6-4,5							
2-ПМ-13		3-8							
2-ПМ-14		6-16							
2-ПМ-15		12-24							
2-ПМ-16		0,8-2,3							
2-ПМ-17		1,6-4,5							
2-ПМ-18		3-8							
2-ПМ-19		6-16							
2-ПМ-20		12-24							
2-ПМ-21	от 10 до 25	0,8-2,3	9,5	360	под кулачки	АВ-042-4МА1	0,025	в обслуживаемых помещениях	16,5
2-ПМ-22		1,6-4,5							
2-ПМ-23		3-8							
2-ПМ-24		6-16							
2-ПМ-25		12-24							
2-ПМ-26		0,8-2,3							
2-ПМ-27		1,6-4,5							
2-ПМ-28		3-8							
2-ПМ-29		6-16							
2-ПМ-30		12-24							

